




Akár 5 év garancia

Európai minőség - dán tervezés.
A 600i-re 2 év garanciát vállalunk.
Az ingyenes +3 év garancia online regisztrációval érhető el a protectglobal.co.hu/garancia/oldalon.



4 különböző szögű fúvókamegoldás

A 600i alaptartozéka az egylyukas, egyenes szórású fúvóka. Ez könnyen helyettesíthető különböző szögű, egy- vagy háromlyukas, egyenes, vagy 30°-os fúvókával.



XTRA+ ködfolyadék

Nagy teljesítményű és újrahasználatos XTRA+ ködfolyadék-tartály: extra száraz, fehér köd hosszú feloszlási idővel. Folyadékszívárgás-mentes, gyors és egyszerű tartálycsere.



Tesztek és tanúsítványok

A 600i modell a MSZ EN 50131-8 (Biztonsági ködfejlesztő rendszerek európai szabványa) alapján vizsgált és tanúsítással rendelkezik. A tanúsítványok letölthetők a protectglobal.co.hu oldalról (dokumentációk menü).

600i™

A 600i modell klasszikus a biztonsági ködvédelemben, egyidejűleg a legkelendőbb termék.

A legtöbb irodát és üzletet védi, de kisebb raktárakban és magánlakásokban is alkalmazzák!

A 600i sokrétűen használható, professzionális ködvédelem.



Jellemzők:

- 700 m³ ködöt bocsát ki teljes sebességgel 60 másodperc alatt
- Turbó funkció 600 m³ köd kibocsátásra mindössze 30 másodperc alatt
- Rugalmas ködképzésbeállítási lehetőség 290 és 700 m³ között, hogy bármilyen méretű helyiséghez illeszkedjen
- Pulzáló funkció legfeljebb 9 percig (a köd hatékony fenntartása)
- IPCard, MultiCard és IntelliBox-al kompatibilis
- Esemény memóriánapló áttekintése IntelliSuite-el
- Automatikus napi akkumulátorteszt
- Bármilyen meglévő behatolásjelző rendszerhez illeszthető
- Teljesen hangtalan működés
- Előkészítve 4 különböző szögű fúvóka és egy fúvókahosszabbító alkalmazásra

Műszaki adatok:

Ködképzés teljesítmény, példák:
30 másodperc: 600 m ³
60 másodperc: 700 m ³
60 másodperc + 9 perc pulzálás: 1700 m ³
3 ködképzés időintervallum 290-700 m ³
Opcionális pulzáló funkció (többszöri ködképzés)
1,1l-es, újrahasználatos folyadéktartály alaptartozék
Elegendő folyadék 7 ködképzésre egyetlen tartályból
Elektronikus folyadékszint-mérés
Hálózati tápfeszültség: 230V, 50Hz
Energiafogyasztás felfűtés alatt: 1050W
Fogyasztás felfűtés után (készletléti állapot): 60W (átlagosan)
Fogyasztás készenléti állapotban (kikapcsolt fűtéssel): 5-10W
Kezdeti felfűtési idő: 15 perc
Ködképzés utáni felfűtési idő: 0-5 perc
Működési hőmérséklet (min./max.): 5/80 °C
Bemenetek: 5 jel
Kimenetek: 3 jel
DIP-kapcsolók a vezérlések beállításra
Akkumulátorok az elektronikához és a pumpához (2x12V, 1,2Ah)
Működési idő a hálózati feszültség kimaradása esetén: akár 3 óra
Beépített automatikus akkumulátortöltés és tesztelés
Látható, hallható és elektronikus jelek/jelzések
Állapotkijelző a nyomtatott áramkörön
Külső állapotkijelző
Szabotázsvedett, ütésálló acél burkolat
Burkolat színek: fehér és fekete
Méretek (hosszúság x szélesség x magasság): 475 x 332 x 154 mm
Súly: 12,6kg
Nem vállalunk felelősséget nyomdai hibák és műszaki adatok módosítása esetén.