



Akár 5 év garancia

Európai minőség - dán tervezés.
A FOQUS-ra 2 év garanciát vállalunk.
Az ingyenes +3 év garancia online regisztrációval érhető el a protectglobal.co.hu/garancia/ oldalon.

2 különböző szögű fűvókamegoldás

A FOQUS alaptartozéka az egylyukas, egyenes szórású fűvóka. Ez könnyen helyettesíthető egy 30°-os fűvókával.



XTRA+ ködfolyadék

Nagy teljesítményű és újrahasználatos XTRA+ ködfolyadék-tartály: extra száraz, fehér köd hosszú feloszlási idővel. Folyadékszívárgás-mentes, gyors és egyszerű tartálycsere.

FOQUS™

A FOQUS modell kompakt ködgenerátor, legfeljebb 25 m²-es helyiségekbe. A könnyűsúlyú tervezésnek köszönhetően a FOQUS különösen alkalmas szerverszobák, bankautomaták, otthoni irodák védelmére. A FOQUS-t gyakran tárgyak védelmére használják, mivel kis területeket gyorsan és hatékonyan beborít köddel.



Jellemzők:

- Elegendő ködöt bocsát ki hogy akár egy 25 m²-es helyiséget megvédjen
- Rugalmas ködképzésbeállítási lehetőség 8 és 25 m² között, hogy bármilyen méretű helyiséghez illeszkedjen
- Pulzáló funkció legfeljebb 5 percig (a köd hatékony fenntartása)
- IPCard, MultiCard és IntelliBox-al kompatibilis
- Esemény memóriapló áttekintése IntelliSuite-el
- Automatikus napi akkumulátorteszt
- Bármilyen meglévő behatolásjelző rendszerhez illeszthető
- Teljesen hangtalan működés
- Előkészítve 2 különböző szögű fűvóka alkalmazásra

Műszaki adatok:

Ködképzés teljesítmény, példák: 10 másodperc ködképzés + 6 pulzálás 6 másodperc ködképzés + 5 perc ködképzés
3 ködképzés időintervallum: 8, 16 és 25 m ²
Opcionális pulzáló funkció (többszöri ködképzés)
1,1l-es újrahasználatos folyadéktartály alaptartozék
Elegendő folyadék 20 ködképzésre egyetlen tartályból
Elektronikus folyadékszint-mérés
Hálózati tápfeszültség: 230V, 50Hz
Energiafogyasztás felfűtés alatt: 700W
Fogyasztás felfűtés után (készletléti állapot): 55W (átlagosan)
Fogyasztás készletléti állapotban (kikapcsolt fűtéssel): 5-10W
Kezdeti felfűtési idő: 7 perc
Ködképzés utáni felfűtési idő: 0,5-3 perc
Működési hőmérséklet (min./max.): 5/80°C
Bemenetek: 5 jel
Kimenetek: 3 jel
DIP-kapcsolók a vezérlések beállításra
Akkumulátorok az elektronikához és a pumpához (2x12V, 1,2Ah)
Működési idő a hálózati feszültség kimaradása esetén: akár 1 óra
Beépített automatikus akkumulátortöltés és tesztelés
Látható, hallható és elektronikus jelek/jelzések
Állapotkijelző a nyomtatott áramkörön
Külső állapotkijelző
Szabotázsvédett, ütészálló acél burkolat
Burkolat színe: fehér
Méretetek (hosszúság x szélesség x magasság): 400 x 240 x 135 mm
Súly: 7kg

Nem vállalunk felelősséget nyomdai hibák és műszaki adatok módosítása esetén.