



Akár 5 év garancia

Európai minőség - dán tervezés.
A QUMULUS-ra 2 év garanciát vállalunk.

Az ingyenes +3 év garancia online regisztrációval érhető el a protectglobal.co.hu/garancia/ oldalon.



2 különböző szögű fúvókamegoldás

A QUMULUS alaptartozéka az egylyukas, egyenes szórású fúvóka. Ez könnyen helyettesíthető egy 30°-os fúvókával.



XTRA+ ködfolyadék

A 0,4l-es folyadékc zacskó egyszerűen, folyadékszívárgás mentesen cserélhető a felhasználó által is.

QUMULUS alaptartozéka az XTRA+ ködfolyadék-zacskó: extra száraz, fehér köd hosszú feloszlási idővel.



A QUMULUS modell tervezési forradalom a biztonsági ködvédelemben. Elegáns és diszkrét formatervezésével képes távol tartani a bűnözőket, mielőtt megkezdene a betörési kísérletet.

A szabadalmaztatott tervezés, kinézet és magas minőség miatt a magánlakások és üzletek védelmére alkalmazott kedvelt modell.



Jellemzők:

- 400 m³ ködöt bocsát ki teljes sebességgel 60 másodperc alatt amely elegendő egy 50 m² nappali betörésvédelmére
- Rugalmas ködképzésbeállítási lehetőség 140 és 400 m³ között, hogy bármilyen méretű helyiséghez illeszkedjen
- Pulzáló funkció legfeljebb 4 percig (a köd hatékony fenntartása)
- IPCard, MultiCard és IntelliBox-al kompatibilis
- Esemény memóriapló áttekintése IntelliSuite-el
- Bármilyen meglévő behatolásjelző rendszerhez illeszthető
- Teljesen hangtalan működés
- Előkészítve 2 különböző szögű fúvóka alkalmazásra
- Szabadalmaztatott tervezés - elegánsan illeszkedik a helyiség sarkaiba

Műszaki adatok:

Ködképzés teljesítmény, példák:
40 másodperc.: 230 m³
60 másodperc. + 4 perc pulzálás: 900 m³

3 ködképzés időintervallum 140-400 m³

Opcionális pulzáló funkció (többszöri ködképzés)

0,4l-es folyadékc zacskó alaptartozék

Elegendő folyadék 4 ködképzésre egyetlen zacskóból

Elektronikus folyadékszint-mérés

Hálózati tápfeszültség: 230V, 50Hz

Energiafogyasztás felfűtés alatt: 1050W

Fogyasztás felfűtés után (készületi állapot): 60W (átlagosan)

Fogyasztás készületi állapotban (kikapcsolt fűtéssel): 5-10W

Kezdeti felfűtési idő: 8-10 perc

Ködképzés utáni felfűtési idő: 0-5 perc

Működési hőmérséklet (min./max.): 5/80° C

Bemenetek: 5 jel

Kimenetek: 3 jel

DIP-kapcsolók a vezérlések beállításra

Akkumulátorok az elektronikához és a pumpához (2x12V, 1,2Ah)

Működési idő a hálózati feszültség kimaradása esetén: akár 1 óra

Látható, hallható és elektronikus jelek/jelzések

Állapotkijelző a nyomtatott áramkörön

Külső állapotkijelző

Szabotázsvédett, ütészálló acél burkolat

Burkolat szín: fehér

Méret (hosszúság x szélesség x magasság): 650 x 140 x 148 mm

Súly: 10kg

Nem vállalunk felelősséget nyomdai hibák és műszaki adatok módosítása esetén.