


# Xtratus Flex®

Az Xtratus Flex® modell tervezési és technikai forradalom egyaránt a biztonsági köd-védelemben. Elegáns, diszkrét formatervezése kiegészíti az új, szabadalmazott folyadékrendszer technológiát. A Xtratus Flex®-t széles körben használják lakások, irodák, vagy üzletek védelmére.



## 2 év garancia

Európai minőség - dán tervezés.  
A Xtratus-ra 2 év garanciát vállalunk.



## Háromlyukas egyenes szórású fűvóka

A Xtratus Flex® alaptartozéka a háromlyukas, egyenes szórású fűvóka. A fűvóka nem cserélhető.



## Xtratus Flex® ködfolyadék

Erőteljes ködfolyadék-tartály: extra száraz, fehér köd hosszú feloszlási idővel. Folyadékszívárgásmentes, gyors és egyszerű tartálycsere.

### Jellemzők:

- 250 m<sup>3</sup> ködöt bocsát ki teljes sebességgel 16 másodperc alatt!\*
- A teljesítmény rugalmas beállítása: válasszon 2, 3 vagy 4 ködképzést tartályonként \*\*
- Bármilyen meglévő behatolásjelző rendszerhez illeszthető
- Teljesen hangtalan működés
- Szabadalmaztatott tervezés - elegánsan illeszkedik a helyiség sarkaiba
- Beépített tápellátás nélkül is működik

### Műszaki adatok:

Teljesítmény / ködmennyiség folyadéktartályonként:\*

- 16 mp. (2 ködképzés)
- 11 mp. (3 ködképzés)
- 7 mp. (4 ködképzés)

0,4l-es folyadéktartállyal működik

Elegendő folyadék 4 ködképzésre egyetlen tartályból

Energiafogyasztás felfűtés alatt: 1000 W

Hálózati tápfeszültség: 230V, 50 Hz

Fogyasztás felfűtés után (készenléti állapot): 60W (átlagosan)

Fogyasztás készenléti állapotban (kikapcsolt fűtéssel): 5-10W

Kezdeti felfűtési idő: 8 min

Ködképzés utáni felfűtési idő: 0-5 perc

Működési hőmérséklet (min./max.): 5/80 °C

Bemenetek: 3 jel (arming, trig 1, trig 2)

Kimenetek: 2 jel

9VDC kimenet a kiegészítő mozgásérzékelő tápellátásra

DIP-kapcsolók a vezérlések beállítására

Beépített tápellátás az elektronika-hoz (9V alkáli elem)

Működési idő a hálózati feszültség kimaradása esetén: 17 perc

Látható, hallható és elektronikus jelek/jelzések

Külső és belső állapotkijelzők

Szabotázsvédett, ütészálló acél burkolat

Burkolat színe: fehér

Méret (hosszúság x szélesség x magasság): 650 x 140 x 148 mm

Tömeg: 10 kg

Nem vállalunk felelősséget nyomdai hibák és műszaki adatok módosítása esetén.

\*Fontos, hogy elvégezze a telepítés ködképzés tesztelését - és nem csak a helyiségméret számításra alapozzon.

\*\*Az Xtratus Flex® csak akkor számolja a ködképzéseket, ha 3 vagy 4 ködképzésre van állítva. Az utolsó lehetséges ködképzés után a folyadéktartályt ki kell cserélni, és a ködgenerátor alaphelyzetbe állítására (resztálásra) van szükség.



SECURED IN SECONDS