


Xtratus®

Az Xtratus modell tervezési és technikai forradalom egyaránt a biztonsági ködvédelemben. Elegáns, diszkrét formatervezése kiegészíti az új, szabadalmazott folyadékrendszer technológiát. A Xtratus-t széles körben használják lakások, irodák, vagy üzletek védelmére.



2 év garancia

Európai minőség - dán tervezés.
A Xtratus-ra 2 év garanciát vállalunk.



Háromlyukas egyenes szórású fúvóka

A Xtratus Flex® alaptartozéka a háromlyukas, egyenes szórású fúvóka. A fúvóka nem cserélhető.



Xtratus Flex® ködfolyadék

Erőteljes ködfolyadék-tartály: extra száraz, fehér köd hosszú feloszlási idővel. Folyadékiszivárgásmentes, gyors és egyszerű tartálycsere.

Jellemzők:

- 250 m³ ködöt bocsát ki teljes sebességgel 16 másodperc alatt!
- 2 ködképzés egyetlen tartályból
- Bármilyen meglévő behatolásjelző rendszerhez illeszthető
- Teljesen hangtalan működés
- Szabadalmaztatott tervezés - elegánsan illeszkedik a helyiség sarkaiba
- Beépített tápellátás nélkül is működik

Műszaki adatok:

0,4l-es folyadéktartályal működik
Elegendő folyadék 2 ködképzésre egyetlen tartályból
Hálózati tápfeszültség: 230V, 50Hz
Energiafogyasztás felfűtés alatt: 1000W
Fogyasztás felfűtés után (készületi állapot): 60W (átlagosan)
Fogyasztás készületi állapotban (kikapcsolt fűtéssel): 5-10W
Kezdeti felfűtési idő: 8 perc
Ködképzés utáni felfűtési idő: 0-5 perc
Működési hőmérséklet (min./max.): 5/80°C
Bemenetek: 3 jel
Kimenetek: 2 jel
9VDC kimenet a kiegészítő mozgásérzékelő tápellátásra
DIP-kapcsolók a vezérlések beállításra
Beépített tápellátás az elektronikához (9V alkáli elem)
Működési idő a hálózati feszültség kimaradása esetén: 17 perc
Látható, hallható és elektronikus jelek/jelzések
Külső és belső állapotkijelzők
Szabotázsvédett, ütészálló acél burkolat
Burkolat színe: fehér
Méret (hosszúság x szélesség x magasság): 650 x 140 x 148 mm
Tömeg: 10kg

Nem vállalunk felelősséget nyomdai hibák és műszaki adatok módosítása esetén.



SECURED IN SECONDS